



W. R. MEADOWS®

SEALIGHT®

No. 353

## ULTRITE® DEGREASER

Desgrasador y removedor de servicio pesado para concreto

### DESCRIPCIÓN

ULTRITE DEGREASER es un desgrasador y removedor de servicio pesado para concreto, que además es biodegradable. Reemplaza natural y seguramente los productos desgrasadores de concreto para servicio pesado del tipo solvente con aguarrás y con cloro.

### USOS

ULTRITE DEGREASER penetra las superficies de concreto al contacto para ablandar, levantar y eliminar una amplia gama de aceites, polímeros y grasas. Use ULTRITE DEGREASER para eliminar suciedad, marcas de llantas, derrames de aceite, grasa y otros contaminantes. También elimina la mayoría de los compuestos de curado y sellos/fragua de los pisos de concreto. La limpieza a fondo periódica de los pisos de concreto está conforme a las buenas prácticas de mantenimiento del concreto. Es ideal para usarse en almacenes, plantas industriales, plantas procesadoras de alimentos, escuelas, plantas automotrices, garajes de estacionamiento, plazas y estaciones de servicio. . . en cualquier parte donde se necesite limpiar a fondo las superficies de concreto.

**Empaque:** tambores de 55 galones (208.20 litros)  
balde de 5 galones (18.93 litros)  
unidades de 1 galón (3.8 litros)

**Cobertura:** Remoción/Desgrase/Servicio pesado  
Limpieza: 100-200 pies<sup>2</sup>/gal.  
(2.5-4.9 m<sup>2</sup>/L)

**Duración en almacenamiento:** 1 año en recipiente sin abrir y sin usar.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Removedor y desgrasador todo en uno
- Listo y fácil de usar sin diluir directamente del envase
- Biodegradable

### PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Amarillo claro, transparente  
pH: 10.9  
Peso/galón: 7.95 lbs. (3.6 kg)  
Punto de inflamación: 130°F (54°C)  
Estabilidad: Estable  
Solubilidad en agua: Excelente  
Enjuagabilidad con agua: Excelente  
\*Biodegradable: 100% después de la debida disolución

\*NOTA: Al aplicarse y enjuagarse según las instrucciones de W. R. MEADOWS, el material removido de la superficie contendrá residuos de hidrocarburos de petróleo. Estos hidrocarburos generalmente tienen muy baja concentración y no tendrán un impacto ambiental negativo en los suelos afectados. Los materiales removidos con ULTRITE DEGREASER deberán cumplir con los requisitos locales, estatales y federales de descarte.

### PRECAUCIONES

Use solamente en superficies de mampostería o concreto. No lo use sobre superficies pintadas. Los resultados pueden variar sobre concreto coloreado—se recomienda hacer una pequeña aplicación de prueba para comprobar que el aspecto final sea aceptable. **NO DEJE SECAR EL DESGRASADOR.** (Vea el paso 2 bajo Aplicación.) Use el material “tal como está” en el envase...no lo diluya. No lo aplique si la temperatura del concreto baja de los 35°F (2°C) o sube de los 130°F (57°C).

CONTINÚA AL REVERSO

## **APLICACIÓN**

La aplicación de ULTRITE DEGREASER puede depender del tipo de compuesto de curado, aceite o grasa en la superficie y en los poros del concreto.

**Nota:** Para manchas difíciles de aceite y/o grasa puede ser necesario seguir la Guía ACI 515.1R (Sección 3.4.2) o la publicación IS214T de la Asociación de Cemento Portland (PCA, por sus siglas en inglés). Estas publicaciones describen instrucciones específicas para remover manchas y aplicar después ULTRITE DEGREASER. (Pueden obtenerse copias de estos artículos a través de su representante local de W. R. MEADOWS). Una aplicación típica debe ser de la siguiente manera:

**Paso 1** . . . Aplique ULTRITE DEGREASER sin diluir directamente del envase para remover acumulación difícil de suciedad, marcas de llantas, derrames de aceite, grasa, líquido hidráulico y cualquier otro contaminante difícil de eliminar de la superficie de concreto. Para las aplicaciones normales de limpieza y para eliminar compuestos de curado y selladores, aplique sin diluir por todo el piso. No permita que se derrame o escurra del concreto el ULTRITE DEGREASER en forma "tal como se aplicó".

**Paso 2** . . . Aplique ULTRITE DEGREASER y déjelo ablandar el revestimiento o la mancha, pero **NO DEJE QUE SE SEQUE LA SUPERFICIE**. (Los tiempos de remojo son variables, dependiendo de las condiciones ambientales y el grado de manchado del concreto.) En casos graves, puede ser necesario aplicar más ULTRITE DEGREASER para eliminar manchas y/o para prevenir que se seque el área tratada.

**Paso 3** . . . Con un cepillo de cerdas rígidas, o con una fregadora mecánica, friegue totalmente el área tratada.

**Paso 4** . . . Enjuague el área con gran cantidad de agua limpia. La acción de limpieza del ULTRITE DEGREASER puede ser evidente por el aspecto blancuzco muy claro del primer enjuague con agua. Siga enjuagando con agua hasta que no haya rastro visible del producto sobre el concreto. El enjuague debe descartarse siguiendo todas las reglamentaciones locales, estatales y federales.

**Paso 5** . . . Pruebe con una parte del concreto antes de pintar o aplicar un tratamiento superficial subsiguiente. Si es necesario, limpie el piso de concreto con ULTRITE DEGREASER nuevamente hasta que se logren los resultados deseados.

## **LIMPIEZA**

Limpie con agua todas las herramientas y equipos después del uso.

### **Nota:**

Aunque este producto tiene un bajo grado de riesgo, los materiales que disuelve podrían considerarse peligrosos y deben descartarse conforme a todas las reglamentaciones locales, estatales y federales.

## **SALUD Y SEGURIDAD**

Mezcla combustible. **Mantenga este producto alejado de las fuentes de inflamación.** Puede causar irritación en la piel y los ojos. Use guantes resistentes a los agentes químicos y anteojos en todo momento. Dañino si se ingiere. Este producto es únicamente para uso industrial e institucional por parte de personal entrenado. Manténgalo alejado del alcance de los niños.

**Consulte la hoja de datos de seguridad del material para ver información completa sobre salud y seguridad.**

**PARA VER LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO MÁS ACTUALIZADA, VISITE NUESTRO SITIO WEB : [www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com)**



## **GARANTÍA LIMITADA**

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

## **Limitación de responsabilidad**

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.